



Назначение: Сольвент - Т предназначен для разбавления масляных, алкидных, алкидно-фенольных лаков, красок, эмалей, а также для разбавления масел, битумов, каучуков, меламиноалкидных ЛКМ.

Способ применения: добавлять небольшими порциями при перемешивании до получения нужной консистенции в соответствии с инструкцией по применению ЛКМ.

Свойства: Сольвент - Т это прозрачная, либо немного желтая жидкость с характерным запахом, в составе которой содержатся различные органические соединения.

Состав: смесь углеводородов.

Характеристики: внешний вид, цвет - жидкость без цвета или с легким желтоватым оттенком, однородная (без расслаивания), прозрачная (без мути и взвесей)

Техника безопасности: токсично, взрывопожароопасно! Применять в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Применение разрешается в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, вдали от открытых источников огня. При разливе растворитель собрать ветошью, затем поверхность помыть водой с моющим средством. В случае попадания на кожу - промыть водой с мылом, в случае попадания в глаза промыть чистой водой и обратиться к врачу, беречь от детей. Не допускать попадания внутрь. Хранить в плотно закрытой таре.

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!

Рекомендации: учитывая, что производители ЛКМ постоянно модернизируют составы своей продукции, необходимо испытать растворитель на небольшой порции краски и / или на небольшом участке поверхности на совместимость.

Расход препарата: в соответствии с инструкцией по применению ЛКМ.

Транспортировка и хранение: хранить и транспортировать в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Хранить в местах недоступных для детей!

Срок годности: Неограничен, срок годности тары - 2 года.

ЕМКОСТЬ	кол-во штук в упаковке	кол-во упаковок на паллете	общее кол-во шт. на паллете
0,5 л ТЕХ	25	48	1200
0,5 л	25	48	1200
1 л	20	30	600
5 л	—	—	128
10 л	—	—	66
5 л ПЭТ	6	24	144
10 л ПЭТ	2	36	72